

ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ С БОРТИКАМИ СЕРЫЙ

02.117F.91.PEF.S



Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технологии и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Внешние размеры (мм) | 1200x800x150 | Картинка для ТУРБО | 9075 |
| Код номенклатуры IPlast | 62759 | Цвет | серый |
| Вес (кг) | 13,7 | Кол-во на паллете (шт) | 23 |
| Кол-во в еврофуре (шт) | 644 | Материал | HDPE |
| Статическая нагрузка | 6000 | Динамическая нагрузка | 1800 |

| | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| (кг) | | (кг) |
| Стеллажная нагрузка | 500 | Вид поддона |
| (кг) | | сплошной |

Кол-во полозьев

3